

**NOVEDAD**



# B400STR

Luz estroboscópica de 15 joules.

Muy elevada emisión de luz.

3 modos de funcionamiento:

- dos flash consecutivos de 15 y 10 joules a 0,75Hz.

- 1 flash de 15 joules a 1Hz.

- tres flash consecutivos de 15, 10 y 10 joules a 0,5Hz.

Aplicación interior / exterior IP65.

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
B400STR024B/ <input type="checkbox"/>	24 c.c.a.	870	50/60
B400STR048B/ <input type="checkbox"/>	48 c.c.a.	480	50/60
B400STR115B/ <input type="checkbox"/>	115 c.a.	400	50/60
B400STR230B/ <input type="checkbox"/>	230 c.a.	225	50/60

▲ Apliquen el código de color **A** **B** **C** **G** **R** **Y**

Dimensiones (Altura x diámetro):

220mm x 140mm

Construcción:

Base:

ABS negro

Tulipa:

policarbonato translúcido según normativa UL94V0 f1

Fijación:

base, mural, tubo

Prensaestopas:

2 x M20 en la parte lateral del avisador

Terminal:

Regleta de conexión

Sección cable:

2,5mm<sup>2</sup>

## ACCESORIOS:

### CÓDIGO

Soporte mural:

B400RAB001



Soporte tubo  
(145mm):

B400TMA001

