

Cod.: 12283

## SLCV-06A

Cámara domo IP monitorizada color de día - B/N de noche.



### ● ALIMENTACIÓN

Tensión nominal ..... 12V c.c.  
(fuente de alimentación para 230V c.a.  
50Hz incluida).

### ● CONSUMO

Consumo nominal ..... 90 mA.  
Consumo máx..... 150 mA (con IR  
activado)

### ● OTROS DATOS

Alta velocidad Pan (horizontal) 355°/Tilt  
(vertical) 180°  
Sensor Color CMOS 350K pixel. 160x120,  
640x480  
Lente: 3,6mm  
Distancia de enfoque 5 cm a infinito  
Iluminación mínima: 2,5lux/F1.4

Balance de blancos, exposición a la luz, control  
de brillo.

Posibilidad de crear hasta 8 cuentas con  
diferentes accesos.

Notificación de eventos por mail, detección de  
movimiento.

Programación de calendario para grabación.

Compresión en formato MJPEG.

Soporte de Java.

Software Freeware (iCAMVIEW) monitorización y  
control de las cámaras

Soporta PPPoE y DDNS

conexión 10/100Mbps ethernet

Dimensiones (altura x diámetro): 90mm x 75mm

Construcción: Aluminio

Temperatura de funcionamiento +0°C ... 40°C.