

**SLCV-608C**

**Cámara de vigilancia con ópticas intercambiables.  
Uso interior.**



- **ALIMENTACIÓN**

Tensión nominal ..... 12V c.c.  
(fuente de alimentación para 230V c.a.  
50Hz incluida).

- **CONSUMO**

Consumo nominal ..... 180 mA.

- **OTROS DATOS**

Tipo de sensor: Color Sharp 1/4" CCD  
Sistema de video: PAL  
Resolución: 500(H) X 582(V)  
Resolución horizontal: 420 líneas TV  
Relación de señal/ruido: 48db  
Iluminación mínima: 1,0Lux  
Lente: 6 mm  
Salida de Vídeo: 1.0Vp-p 75Ohm. BNC  
Dimensiones (largo x ancho): 120mm x 55mm  
Construcción: Aluminio  
Temperatura de funcionamiento -10°C ... 50°C.

**ATENCIÓN: Se suministra sin objetivo**

## OBJETIVOS (OPCIONALES) PARA CÁMARA SLCV-608C

**SLCV F02 1/3" CS**

Cod.: 12079

Óptica 2mm. 1/3" CS

**SLCV F04 1/3" CS**

Cod.: 11999

Óptica 4mm. 1/3" CS

**SLCV F1.2 1/3" CS**

Cod.: 12416

Óptica 6mm. 1/3" CS

**SLCV F04 1/3" CS**

Cod.: 12417

Óptica 8mm. 1/3" CS

**SLCV F04 1/3" CS**

Cod.: 12418

Óptica 16mm. 1/3" CS

**SLCV-CS 8mm Autoiris**

Cod.: 12421

Óptica 8mm. 1/3" CS Autoiris

**SLCV-CS 2.8-12mm Autoiris**

Cod.: 12225

Óptica 2.8-12mm. 1/3" CS Autoiris zoom manual  
Apertura F1.4.